

## Eletrodutos Flexíveis



Ref. INDEFLEX

Eletroduto flexível em fita de aço zincada, cobreada ou estanhada, revestido externamente com PVC na cor preta. (Branca sob consulta)  
Bitolas de 3/8" à 4".



Ref. ELOFLEX

Eletroduto flexível. Em fita de aço zincada. Bitolas de 3/8" à 4".



Ref. EFATIZ

Eletroduto flexível em fita de aço zincada, revestido externamente com um trançado de fios de aço galvanizado. Bitolas de 3/8" à 2" em rolos de até 50 m.



Ref. EPLT

Eletroduto flexível em PVC internamente liso, revestido externamente com um trançado de fios de aço galvanizado, extremamente flexível e leve. Ideal para instalações em máquinas operatrizes com necessidade de movimentos. Totalmente vedado mantendo a fiação protegida da umidade. Bitolas de 3/8" à 2" em rolos de até 50 m. Ou montados em lances sob medida.

## Conexões - Família TA

| Ø Nominal | Ø Int. Efetivo | Rosca      | Cód.           |
|-----------|----------------|------------|----------------|
| 1/2       | 11,5           | BSP<br>NPT | 13013<br>23013 |
| 3/4       | 17,5           | BSP<br>NPT | 13019<br>23019 |
| 1         | 23,5           | BSP<br>NPT | 13025<br>23025 |
| 1.1/4     | 30,0           | BSP<br>NPT | 13032<br>23032 |
| 1.1/2     | 37,0           | BSP<br>NPT | 13038<br>23038 |
| 2         | 50,0           | BSP<br>NPT | 13050<br>23050 |
| 2.1/2     | 62,0           | BSP<br>NPT | 13065<br>23065 |
| 3         | 75,0           | BSP<br>NPT | 13080<br>23080 |
| 4         | 96,0           | BSP<br>NPT | 13096<br>23096 |

TA-30 M  
Para INDEFLEX



O conector para eletroduto que mantém continuidade de aterramento

TA-20 M  
Para ELOFLEX



Permanentemente rotativo

| Ø Nominal | Ø Int. Efetivo | Rosca      | Cód.           |
|-----------|----------------|------------|----------------|
| 1/2       | 14,2           | BSP<br>NPT | 12013<br>22013 |
| 3/4       | 19,0           | BSP<br>NPT | 12019<br>22019 |
| 1         | 24,5           | BSP<br>NPT | 12025<br>22025 |
| 1.1/4     | 30,0           | BSP<br>NPT | 12032<br>22032 |
| 1.1/2     | 37,0           | BSP<br>NPT | 12038<br>22038 |
| 2         | 50,0           | BSP<br>NPT | 12050<br>22050 |
| 2.1/2     | 62,0           | BSP<br>NPT | 12065<br>22065 |
| 3         | 75,0           | BSP<br>NPT | 12080<br>22080 |
| 4         | 96,0           | BSP<br>NPT | 12096<br>22096 |

Fabricado em liga de alumínio e nylon. Sua ponta interna prolongada em contato permanente com a parte metálica do flexível, além de manter o aterramento, elimina as rebarbas deixadas pelo corte. A fixação ao eletroduto é feita pelo tradicional sistema com rosca dente de serra até o diâmetro de 2", de 2 1/2 a 4" a fixação é feita por parafusos laterais. Assim como todos os diâmetros do modelo TA-20 para Eloflex (Obs.: São compatíveis com eletrodutos de outras marcas) rosca BSP ou NPT. Os conectores modelos TA-30 M e TA-20 M são fornecidos com contra porcas.

## Conectores - Família CM

Convencionais em latão zincado de 3/8" à 4", rosca BSP ou NPT



CMFR-180  
Conector macho fixo reto



CFFR-180  
Conector fêmea fixa reta



CMGR-180  
Conector macho giratório reto



CFGR-180  
Conector fêmea giratória reta




CMFC-450  
Conector macho fixo curvo 45°



CMFC-900  
Conector macho fixo curvo 90°

Porca de aperto fabricada em alumínio ou latão zincado. Rosca BSP.



Ref. PA

## Terminal Macho Reusável em Alumínio



Porca de Aperto

- Terminal para tubo flexível metálico "INDEFLEX";
- Fabricado em liga de alumínio;
- Bitolas de 1/2" a 4";
- Rosca BSP ou NPT;
- A prova de tempo (gases, vapor, poeira, líquidos, etc);
- Testado em baixo d'água;
- Proporciona acabamento na extremidade do conduite, protegendo o condutor.

