

Lâmpadas Fluorescentes Compactas Integradas

Produto	Potência (W)	Tensão (V)	Base	Vida Médiana (Horas)	Fluxo Luminoso (lm)	Aparência de Cor
Eco Home	14	127/220	E27	4.000	810	Branca
	18	127/220	E27	4.000	1.100	Branca
Essential	15	127/220	E27	8.000	800/760	Amarela ou Branca
	20	127/220	E27	8.000	1.100/1.040	Amarela ou Branca
Genie	5	127/220	E27	8.000	235/220	Amarela ou Branca
	8	127/220	E27	8.000	420/400	Amarela ou Branca
	11	127/220	E27	8.000	600/570	Amarela ou Branca
	14	127/220	E27	8.000	800/760	Amarela ou Branca
Twister	18	127/220	E27	8.000	1.100/1.080	Amarela ou Branca
	15	127/220	E27	8.000	1.000/950	Amarela ou Branca
	20	127/220	E27	8.000	1.350/1.250	Amarela ou Branca
	23	127/220	E27	8.000	1.550/1.450	Amarela ou Branca
Twister High Lumen	27	127/220	E27	8.000	1.750/1.660	Amarela ou Branca
	42	127/220	E27	8.000	2.800/2.650	Amarela ou Branca
	65	127/220	E27	10.000	4.000	Branca
	80	127/220	E27	10.000	5.300	Branca



Eco Home



Essential



Genie



Twister



Twister High Lumen

Indicadas para iluminação geral e decorativa em residências e estabelecimentos comerciais.

Lâmpadas Fluorescentes Compactas Não Integradas

Produto	Potência (W)	Base	Temperatura de Cor (K)	Índice de Reprodução de Cor (IRC)	Fluxo Luminoso (lm)
PLS/2P	9	G23	2.700/4.000	82	600
	11	G23	2.700/4.000	82	900
	13	G23	2.700/4.000	82	900
PLC/2P	13	GX23-2	2.700/4.000	82	860
	18	GX24D-2	2.700/4.000	82	1200
	26	GX24D-3	2.700/4.000	82	1800



PL-S/2P



PL-C/2P

Necessitam de equipamento auxiliar compatível para sua operação.
Indicadas para iluminação geral em estabelecimentos comerciais.

Lâmpadas Halógenas PAR

Produto	Potência (W)	Tensão (V)	Base	Intensidade Luminosa (cd)	Temperatura de Cor (K)	Vida Médiana (horas)
PAR20-50W130-25	50	130	E27	1.400	3.000	2.500
PAR20-50W230-25	50	220	E27	1.000	2.800	2.500
PAR30S-75W130-30	75	130	E27	3.400	3.000	2.500
PAR30S-75W230-30	75	220	E27	2.000	2.900	2.500
PAR38-100W130-30	100	130	E27	4.500	3.000	2.500
PAR38-100W230-30	100	220	E27	3.000	2.900	2.500



PAR

Indicadas para iluminação decorativa e de destaque em residências e estabelecimentos comerciais.

Lâmpadas MASTER Colour

Produto	Potência (W)	Base	Abertura de Facho	Intensidade Luminosa (cd)	Temperatura de Cor (K)	Índice de Reprodução de Cor
CDMRPAR20-35W10	38	E27	10°	23.000	3.000	81
CDMRPAR20-35W30	38	E27	30°	5.000	3.000	81
CDMRPAR30-35W10	38	E27	10°	24.4000	3.000	81
CDMRPAR30-35W30	38	E27	30°	7.400	3.000	81
CDMRPAR30-70W10	73	E27	10°	61.0000	3.000	83
CDMRPAR30-70W40	73	E27	40°	10.000	3.000	83
CDMR111-35W10G	38	GX8,5	10°	35.000	3.000	81
CDMR111-35W24G	38	GX8,5	24°	8.500	3.000	81



CDMR



CDMR-111

Necessitam de equipamento auxiliar compatível para sua operação.
Indicadas para iluminação decorativa e de destaque em estabelecimentos comerciais.

Lâmpadas Fluorescentes Tubulares

Produto	Potência (W)	Base	Temperatura de Cor (K)	Índice de Reprodução de Cor	Fluxo Luminoso (lm)	Diâmetro do Tubo (mm)
TL5	14	G5	3.000/4.000/5.000	85	1.350	16
	28	G5	3.000/4.000/5.000	85	2.600	16
	54	G5	4.000	85	4.450	16
TL5 Eco	13	G5	3.000/4.000/6.500	85	1.300	16
	25	G5	3.000/4.000/6.500	85	2.450	16
	50	G5	3.000/4.000/6.500	85	4.400	16
	73	G5	3.000/4.000/6.500	85	6.150	16
TLDRS	16	G13	3.000	85	1.200	26
	16	G13	4.000	85	1.200	26
	16	G13	5.000	85	1.150	26
	32	G13	3.000	85	2.700	26
	32	G13	4.000	85	2.700	26
TLD	32	G13	5.000	85	2.600	26
	15	G13	5.000	70	800	26
	30	G13	5.000	70	2.000	26



TL5



TL5Eco



TLDRS8Eco



TLD

Necessitam de equipamento auxiliar compatível para sua operação.