



Aceletrica



STECK

Plugs e Tomadas Blindadas Brasikon®

Plug

IP: 44 e IP: 54*



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
16	3	S-3074	S-3076	S-3079
16	4	S-4074	S-4079	S-4076
16	5	S-5074	S-5079	S-5076
32	3	S-3274	S-3276	S-3279
32	4	S-4274	S-4279	S-4276
32	5	S-5274	S-5279	S-5276
*16	7	-	-	S-007-6
*32	7	-	-	S-027-6

Tomada de Embutir

IP: 67



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
63	3	S-3544	S-3546	S-3549
63	4	S-4544	S-4549	S-4546
63	5	S-5544	S-5549	S-5546
125	3	S-3644	S-3646	S-3649
125	4	S-4644	S-4649	S-4646
125	5	S-5644	S-5649	S-5646
200	3	S-3844	S-3846	S-3849
200	4	S-4844	S-4849	S-4846

Tomada de Sobrepor

IP: 44 e IP: 54*



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
16	3	S-3004	S-3006	S-3009
16	4	S-4004	S-4009	S-4006
16	5	S-5004	S-5009	S-5006
32	3	S-3204	S-3206	S-3209
32	4	S-4204	S-4209	S-4206
32	5	S-5204	S-5209	S-5206
*16	7	-	-	S-100-6
*32	7	-	-	S-127-6

Plug 90°

IP: 44



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
16	3	S-11630	S-11633	S-11638
16	4	S-11631	S-11634	S-11636
16	5	S-11632	S-11635	S-11637
32	3	S-13230	S-13233	S-13238
32	4	S-13231	S-13234	S-13236
32	5	S-13232	S-13235	S-13237

Tomada de Embutir

IP: 44 e IP: 54*



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
16	3	S-3044	S-3046	S-3049
16	4	S-4044	S-4049	S-4046
16	5	S-5044	S-5049	S-5046
32	3	S-3244	S-3246	S-3249
32	4	S-4244	S-4249	S-4246
32	5	S-5244	S-5249	S-5246
*16	7	-	-	S-104-6
*32	7	-	-	S-124-6

Acoplamento Fêmea p/ Extensão

IP: 44, IP 54* e IP: 67



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
IP : 44				
16	3	S-3054	S-3056	S-3059
16	4	S-4054	S-4059	S-4056
16	5	S-5054	S-5059	S-5056
32	3	S-3254	S-3256	S-3259
32	4	S-4254	S-4259	S-4256
32	5	S-5254	S-5259	S-5256
*16	7	-	-	S-105-6
*32	7	-	-	S-125-6
IP: 67				
63	3	S-3554	S-3556	S-3559
63	4	S-4554	S-4559	S-4556
63	5	S-5554	S-5559	S-5556
125	3	S-3654	S-3656	S-3659
125	4	S-4654	S-4659	S-4656
125	5	S-5654	S-5659	S-5656
200	3	S-3854	S-3856	S-3859
200	4	S-4854	S-4859	S-4856

Plug

IP:67



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
63	3	S-3574	S-3576	S-3579
63	4	S-4574	S-4579	S-4576
63	5	S-5574	S-5579	S-5576
125	3	S-3674	S-3676	S-3679
125	4	S-4674	S-4679	S-4676
125	5	S-5674	S-5679	S-5676
200	3	S-3874	S-3876	S-3879
200	4	S-4874	S-4879	S-4876

Tomada de Sobrepor

IP:67



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
63	3	S-3504	S-3506	S-3509
63	4	S-4504	S-4509	S-4506
63	5	S-5504	S-5509	S-5506
125	3	S-3604	S-3606	S-3609
125	4	S-4604	S-4609	S-4606
125	5	S-5604	S-5609	S-5606
200	3	S-3804	S-3806	S-3809
200	4	S-4804	S-4809	S-4806

Extensão Brasikon Tipo: 2BC

IP: 54



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
16	3	S-1724	S-1726	S-1729
16	4	S-1824	S-1829	S-1826
16	5	S-1924	S-1929	S-1926

Tomadas Bloqueio Mecânico Surelock®

Tomada Compacta Bloqueio Mecânico

IP:44



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
16	3	S-3004/T	S-3006/T	S-3009/T
16	4	S-4004/T	S-4009/T	S-4006/T
16	5	S-5004/T	S-5009/T	S-5006/T
32	3	S-3204/T	S-3206/T	S-3209/T
32	4	S-4204/T	S-4209/T	S-4206/T
32	5	S-5204/T	S-5209/T	S-5206/T

Tomada Sobrepor Bloqueio Mecânico (c/ Disjuntor)

IP:65/67



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
63	3	S-3504/DJ	S-3506/DJ	S-3509/DJ
63	4	S-4504/DJ	S-4509/DJ	S-4506/DJ
63	5	S-5504/DJ	S-5509/DJ	S-5506/DJ

Para IP 67: substituir DJ por D

Tomada de Sobrepor Bloqueio Mecânico

IP:67



A referência SS é utilizada quando o plug for Shock Tite.

Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
16	3	S-3004/B	S-3006/B	S-3009/B
16	4	S-4004/B	S-4009/B	S-4006/B
16	5	S-5004/B	S-5009/B	S-5006/B
32	3	S-3204/B	S-3206/B	S-3209/B
32	4	S-4204/B	S-4209/B	S-4206/B
32	5	S-5204/B	S-5209/B	S-5206/B
16	3	SS-3004/B	SS-3006/B	SS-3009/B
16	4	SS-4004/B	SS-4009/B	SS-4006/B
16	5	SS-5004/B	SS-5009/B	SS-5006/B
32	3	SS-3204/B	SS-3206/B	SS-3209/B
32	4	SS-4204/B	SS-4209/B	SS-4206/B
32	5	SS-5204/B	SS-5209/B	SS-5206/B

Opções com proteção elétrica:

Disjuntor substituir B por D

Diázid substituir B por DZ

Tomada de Sobrepor Bloqueio Mecânico

IP:67



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
63	3	S-3504/B	S-3506/B	S-3509/B
63	4	S-4504/B	S-4509/B	S-4506/B
63	5	S-5504/B	S-5509/B	S-5506/B

Tomada Sobrepor Bloqueio Mecânico (carcaça de alumínio)

IP:65



Amp.	Polos	110/130V	220/240V	380/440V
125	3	S-3604/B	S-3606/B	S-3609/B
125	4	S-4604/B	S-4609/B	S-4606/B
125	5	S-5604/B	S-5609/B	S-5606/B
200	3	-	S-3806/B	S-3809/B
200	4	-	S-4809/B	S-4806/B
200	5	-	S-5809/B	S-5806/B



(21) 3346-1010 | 3346-2020 | 3346-3030

Prensa-Cabos / Tampões

Prensa-Cabo

Grau de proteção: IP 67
Cor: Cinza



Ref.:	Rosca PG	Ref.:	Rosca B.S.P.
S-799/C	7	S-850/C	1/4"
S-800/C	9	S-851/C	3/8"
S-801/C	11	S-852/C	1/2"
S-802/C	13,5	S-853/C	3/4"
S-803/C	16	S-854/C	1"
S-804/C	21	S-855/L	1.1/4"
S-805/C	29	S-856/L	1.1/2"
S-806/L	36	S-857/L	2"
S-807/L	42	-	-
S-808/L	48	-	-

Opção: Cor preta acrescentar PT.

Tampão Plástico

Cor: Cinza



Ref.:	Rosca PG	Ref.:	Rosca B.S.P.
S-001	7	S-021	1/4"
S-002	9	S-022	3/8"
S-003	11	S-023	1/2"
S-004	13,5	S-024	3/4"
S-005	16	S-025	1"
S-006	21	S-026	1.1/4"
S-007	29	S-027	1.1/2"
S-008	36	-	-

Conectores Múltiplos Bornes

Bornes Polipropileno

Temperatura de Trabalho: 85°C / Tensão de Isolação: 500V

Ref.:	Área do Cabo mm²		Corrente Ampéres (máx.)	Dimensões mm²	Diâmetro do furo (mm²)
	Rígido	Flexível			
S-71365	25,0	25,0	100	210 x 38 x 34	7,40
S-71366	35,0	35,0	125	264 x 46 x 37	8,98



Bornes Poliamida 6.6

Temperatura de Trabalho: 140°C / Tensão de Isolação: 250/450V

Ref.:	Área do Cabo mm²		Corrente Ampéres (máx.)	Dimensões mm²	Diâmetro do furo (mm²)
	Rígido	Flexível			
S-61361	2,5	2,5	24	94,2 x 15 x 15	2,7
S-61362	6,0	4,0	41	117 x 20 x 16	3,4
S-61363	10,0	6,0	57	135 x 21 x 19,3	4,3
S-61364	16,0	10,0	76	170 x 28 x 22,2	5,5

* Terminais em Latão sem tratamento superficial.

Minidisjuntores - Padrão IEC 60.898

Curvas B e C - 2A...100A - 1, 2 e 3 polos



Norma	Ics	Corrente Nominal	Monopolar B	Bipolar B
NBR NM 60898	3 KA	2	SD-61 B02	SD-62 B02
		4	SD-61 B04	SD-62 B04
		6	SD-61 B06	SD-62 B06
		10	SD-61 B10	SD-62 B10
		16	SD-61 B16	SD-62 B16
		20	SD-61 B20	SD-62 B20
		25	SD-61 B25	SD-62 B25
		32	SD-61 B32	SD-62 B32
		40	SD-61 B40	SD-62 B40
		40	SD-61 B40	SD-62 B40
NBR NM 60898	6 KA	2	SDZ-61 B02	SDZ-62 B02
		4	SDZ-61 B04	SDZ-62 B04
		6	SDZ-61 B06	SDZ-62 B06
		10	SDZ-61 B10	SDZ-62 B10
		16	SDZ-61 B16	SDZ-62 B16
		20	SDZ-61 B20	SDZ-62 B20
		25	SDZ-61 B25	SDZ-62 B25
		32	SDZ-61 B32	SDZ-62 B32
		40	SDZ-61 B40	SDZ-62 B40
		40	SDZ-61 B40	SDZ-62 B40

Norma	Ics	Corrente Nominal	Monopolar C	Bipolar C	Tripolar C
NBR NM 60898	3 KA	2	SD-61 C02	SD-62 C02	SD-63 C02
		4	SD-61 C04	SD-62 C04	SD-63 C04
		6	SD-61 C06	SD-62 C06	SD-63 C06
		10	SD-61 C10	SD-62 C10	SD-63 C10
		16	SD-61 C16	SD-62 C16	SD-63 C16
		20	SD-61 C20	SD-62 C20	SD-63 C20
		25	SD-61 C25	SD-62 C25	SD-63 C25
		32	SD-61 C32	SD-62 C32	SD-63 C32
		40	SD-61 C40	SD-62 C40	SD-63 C40
		50	SD-61 C50	SD-62 C50	SD-63 C50
IEC 60947-2	6 KA	63	SD-61 C63	SD-62 C63	SD-63 C63
		80	SD-1 C80	SD-2 C80	SD-3 C80
		100	SD-1 C100	SD-2 C100	SD-3 C100
		125	SD-1 C125	SD-2 C125	SD-3 C125
NBR NM 60898	6 KA	2	SDZ-61 C02	SDZ-62 C02	SDZ-63 C02
		4	SDZ-61 C04	SDZ-62 C04	SDZ-63 C04
		6	SDZ-61 C06	SDZ-62 C06	SDZ-63 C06
		10	SDZ-61 C10	SDZ-62 C10	SDZ-63 C10
		16	SDZ-61 C16	SDZ-62 C16	SDZ-63 C16
		20	SDZ-61 C20	SDZ-62 C20	SDZ-63 C20
		25	SDZ-61 C25	SDZ-62 C25	SDZ-63 C25
		32	SDZ-61 C32	SDZ-62 C32	SDZ-63 C32
		40	SDZ-61 C40	SDZ-62 C40	SDZ-63 C40
		50	SDZ-61 C50	SDZ-62 C50	SDZ-63 C50
NBR NM 60898	4,5 KA	63	SDZ-61 C63	SDZ-62 C63	SDZ-63 C63



Aceletrica



STECK

Kit de Fixação para Dry-Wall



Ref. S-000294
(composto de 4 peças por kit)

Ref.	Características	Nº de Módulos	
		DIN	NEMA
S.CD.4.PT	Porta Transparente	4	-
S.CD.4.PO	Porta Opaca	4	-
S.CD.3.PTN	Porta Transparente	-	3
S.CD.3.PON	Porta Opaca	-	3
Dimensões Totais: 146x214x109mm			
S.CD.6.PT	Porta Transparente	6	-
S.CD.6.PO	Porta Opaca	6	-
S.CD.4.PTN	Porta Transparente	-	4
S.CD.4.PON	Porta Opaca	-	4
Dimensões Totais: 183x214x117mm			
S.CD.9.PTR	Porta Transparente	9	-
S.CD.9.POR	Porta Opaca	9	-
Dimensões Totais: 234x214x117mm			
S.CD.13.PTR	Porta Transparente	13	-
S.CD.13.POR	Porta Opaca	13	-
Dimensões Totais: 304x214x117mm			

Quadros e Centros de Disjuntores de Sobrepor Ecology Box



Quadros e Centros de Disjuntores de Embutir Ouro Box

Ref.	Características	Nº de Módulos	Ref.	Características	Nº de Módulos
S.CM.5.OBR	Porta Opaca	5 DIN	S.CM.16.OBR	Porta Opaca	16 DIN
S.CM.5.TBR	Porta Transparente	5 DIN	S.CM.16.TBR	Porta Transparente	16 DIN
S.CM.3.ONBR	Porta Opaca	3 NEMA	Dimensões para Fixação: 325x205x70mm NEMA		
S.CM.3.TNBR	Porta Transparente	3 NEMA	S.CM.24.OBR	Porta Opaca	24 DIN
Dimensões para Fixação: 140x205x70mm			S.CM.24.TBR	Porta Transparente	24 DIN
S.CM.8.OBR	Porta Opaca	8 DIN	S.CM.16.ONBR	Porta Opaca	16 NEMA
S.CM.8.TBR	Porta Transparente	8 DIN	S.CM.16.TNBR	Porta Transparente	16 NEMA
S.CM.6.ONBR	Porta Opaca	6 NEMA	Dimensões para Fixação: 280x350x80mm		
S.CM.6.TNBR	Porta Transparente	6 NEMA	S.CE.36.PO	Porta Opaca	36 DIN
Dimensões para Fixação: 200x200x70mm			S.CE.36.PT	Porta Transparente	36 DIN
S.CM.12.OBR	Porta Opaca	12 DIN	Dimensões para Fixação: 280x540x81mm		
S.CM.12.TBR	Porta Transparente	12 DIN	S.CE.48.PO	Porta Opaca	48 DIN
S.CM.8.ONBR	Porta Opaca	8 NEMA	S.CE.48.PT	Porta Transparente	48 DIN
S.CM.8.TNBR	Porta Transparente	8 NEMA	Dimensões para Fixação: 280x680x81mm		
Dimensões para Fixação: 275x205x70mm					



Obs.: Fixação em alvenaria ou Dry-Wall

Quadros e Centros de Disjuntores de Sobrepor Combi Box



Ref.	Características	Nº de Módulos	Ref.	Características	Nº de Módulos
S.SCT.2	Com Fixação	2 DIN	S.CV.12.PO	Porta Opaca	12 DIN
Dimensões Totais: 50x142x70,5mm			S.CV.12.PT	Porta Transparente	12 DIN
S.SCT.4	Com Fixação	4 DIN	S.CV.8.PON	Porta Opaca	8 NEMA
Dimensões Totais: 94x142x70,5mm			S.CV.8.PTN	Porta Transparente	8 NEMA
S.CV.5.PO	Porta Opaca	5 DIN	Dimensões Totais: 280x210x96mm		
S.CV.5.PT	Porta Transparente	5 DIN	S.CV.24.PO	Porta Opaca	24 DIN
S.CV.3.PON	Porta Opaca	3 NEMA	S.CV.24.PT	Porta Transparente	24 DIN
S.CV.3.PTN	Porta Transparente	3 NEMA	S.CV.16.PON	Porta Opaca	16 NEMA
Dimensões Totais: 140x210x96mm			S.CV.16.PTN	Porta Transparente	16 NEMA
S.CV.8.PO	Porta Opaca	8 DIN	Dimensões Totais: 310x385x108mm		
S.CV.8.PT	Porta Transparente	8 DIN	S.CS.36.PO	Porta Opaca	36 DIN
S.CV.6.PON	Porta Opaca	6 NEMA	S.CS.36.PT	Porta Transparente	36 DIN
S.CV.6.PTN	Porta Transparente	6 NEMA	S.CS.24.PON	Porta Opaca	24 NEMA
Dimensões Totais: 208x210x96mm			S.CS.24.PTN	Porta Transparente	24 NEMA
			Dimensões Totais: 310x560x104mm		

Quadros de Distribuição Belbox

Ref.	Descrição
S-024310K	Quadros Disj. Belbox 2 x 12 DIN Opaco IP 65
S-024311K	Quadros Disj. Belbox 2 x 12 DIN Transp. IP 65
S-024501K	Placa Montagem Belbox 274 x 320 mm
S-024202K	Contra-porta Belbox 305 x 229 mm
S-054310K	Quadros Disj. Belbox 3 x 18 DIN Opaco IP 65
S-054311K	Quadros Disj. Belbox 3 x 18 DIN Transp. IP 65
S-054501K	Placa Montagem Belbox 358 x 470 mm
S-054202K	Contra-porta Belbox 413 x 448mm
S-072310K	Quadros Disj. Belbox 4 x 18 DIN Opaco IP 65
S-072311K	Quadros Disj. Belbox 4 x 18 DIN Transp. IP 65
S-072501K	Placa Montagem Belbox 385 x 620 mm
S-072202K	Contra-porta Belbox 413 x 598 mm
S-104310K	Quadros Belbox 4 x 26 DIN Opaco IP 56
S-104311K	Quadros Belbox 4 x 26 DIN Transp. IP 56
S-104501K	Placa Montagem Belbox 528 x 620 mm
S-104202K	Contra-porta Belbox 557x 598 mm



Em Termoplástico



(21) 3346-1010 | 3346-2020 | 3346-3030

Interruptores Diferenciais (DR)

Referências 30mA

Corrente	Polos	Sensibilidade	Referência
25A	2P	30mA	SDR- 225-30
40A	2P	30mA	SDR- 240-30
63A	2P	30mA	SDR- 263-30
80A	2P	30mA	SDR- 280/0.03
100A	2P	30mA	SDR-2100/0.03
25A	4P	30mA	SDR- 425-30
40A	4P	30mA	SDR- 440-30
63A	4P	30mA	SDR- 463-30
80A	4P	30mA	SDR- 480/0.03
100A	4P	30mA	SDR-4100/0.03

Referências 300mA

Corrente	Polos	Sensibilidade	Referência
25A	2P	300mA	SDR-225-300
40A	2P	300mA	SDR-240-300
63A	2P	300mA	SDR-263-300
25A	4P	300mA	SDR-425-300
40A	4P	300mA	SDR-440-300
63A	4P	300mA	SDR-463-300



Para outras Correntes e Sensibilidades, consulte nosso Depto. Comercial.

Caixas de Passagem e Distribuição

Caixas Light®



Ref.:	Dimensões Internas mm	O/P	IP	Embutes	
S.SV.065		O	44	4	Fechado à pressão
S.SX.065	32 x ø61	O	44	Cega	
S.SV.080		O	44	4	Fechado à pressão
S.SX.080	33 x ø75	O	44	Cega	
S.SP.088		O	52	7	Fechado à pressão
S.SX.088	80 x 80	O	54	Cega	
S.SV.111		O	55	8	Parafuso Articulado
S.SX.111	102x102x55	O	55	Cega	
S.SV.161		O	55	10	Parafuso Articulado
S.SX.161	154x110x70	O	55	Cega	
S.EV.171		O	55	10	Parafuso Articulado
S.EX.171	170x145x90	O	55	Cega	
S.SEV.231/A		AO	55	10	Parafuso Articulado
S.SEX.231/A	234x174x143	AO	55	Cega	
S.EV.322		O	55	12	Parafuso Articulado
S.EX.322	300x220x120	O	55	Cega	

(O) Tampa Opaca (T) Tampa Transparente (A) Tampa Alta

Ref.:	Dimensões Internas mm	O/P	IP	Embutes	
S.EV.231		O	55	10	Dobradilha Interna
S.EX.231	234x174x90	O	55	Cega	
S.SEV.322/A		AO	55	12	Dobradilha Interna
S.SEX.322/A	300x220x148	AO	55	Cega	
ST.44.010/N		O	52	12	Dobradilha Interna
ST.44.210/N	384x304x120	O	56	Cega	
ST.44.430/N		T	56	Cega	Dobradilha Interna
ST.44.011/N		O	52	12	
ST.44.211/N	462x384x120	O	56	Cega	Dobradilha Interna
ST.44.431/N		T	56	Cega	
ST.44.220/N		AO	56	Cega	Dobradilha Interna
ST.44.440/N	384x307x180	TA	56	Cega	
ST.44.221/N		AO	56	Cega	Dobradilha Interna
ST.44.441/N	462x384x180	TA	56	Cega	

(O) Tampa Opaca (T) Tampa Transparente (A) Tampa Alta

Ref.:	Dimensões Internas mm	O/P	IP	Embutes
S-303	100x100x47	O	54	Cega
S-305		O	54	4
S-105	80x80x60	O	65	Cega
S-307		O	54	7
S-107	100x100x60	O	65	Cega
S-308	100x100x100	O	54	Cega
S-309M	152x109x70	T	54	10

(O) Tampa Opaca (T) Tampa Transparente (A) Tampa Alta

Ref.:	Dimensões Internas mm	O/P	IP	Embutes
S-304		O	54	Cega
S-304M	152x109x70	T	54	Cega
S-306		O	54	Cega
S-302	196x142x84	T	54	Cega
S-310		O	65	Cega
S-312	251x150x107	T	65	Cega

(O) Tampa Opaca (T) Tampa Transparente (A) Tampa Alta

Caixas Ice®



Caixas Shock Box®



Ref.:	Características:	Dimensões mm	Módulos	Norma
S.18.8.P	para fixar	193x280x144	8 disjuntores	DIN
S.18.8.PP	com alça para transporte		8 disjuntores	DIN
S.18.8.MD	para fixar	193x370x144	8 disjuntores	DIN
S.18.6.MN	para fixar		6 disjuntores	NEMA
S.18.12.GMD	para fixar	265x493x177	12 disjuntores	DIN
S.18.8.GMN	para fixar		8 disjuntores	NEMA
S.18.24.GM	para fixar	265x493x177	24 disjuntores	DIN

Barramentos e Acessórios para Quadros e Centros de Disjuntores

Conector Genérico



Referência	Aplicação
SCF-1000	Utilizado para interligação de polos (para cabos até 25mm²)
SCF-2000	Utilizado para interligação de polos (para cabos até 50mm²)

Barramentos e Acessórios p/ Quadros e Centros de Disjuntores



Barramentos de Fases para Disjuntor DIN

Referência	Nº de Fases	Corrente	Nº de Polos	Comprimento
S-1F 210.B	Monofásico	80A	1x12	210mm
S-1F1000.B	Monofásico	80A	1x57	1000mm
S-2F 210.B	Bifásico	80A	2x 6	210mm
S-2F1000.B	Bifásico	80A	2x28	1000mm
S-3F 210.B	Trifásico	80A	3x 4	210mm
S-3F1000.B	Trifásico	80A	3x19	1000mm
S-1F 285.B	Monofásico	80A	1x 16	285mm
S-2F 285.B	Bifásico	80A	2x 8	285mm
S-3F 285.B	Trifásico	80A	3x5+1	285mm



Barramentos NEMA

Referência	Nº de Fases	Corrente	Nº de Polos	Comprimento
S-1F202BN	Monofásico	80A	1x8	202mm
S-2F202BN	Bifásico	80A	2x4	202mm
S-3F202BN	Trifásico	80A	8	202mm
S-1F1000N	Monofásico	80A	1x40	1000mm
S-2F1000N	Bifásico	80A	2x20	1000mm
S-3F1000N	Trifásico	80A	3x13	1000mm

Barramentos de Neutro e Terra



Referência	Caixas	Nº Terminais	Comprimento
SBTN5	S.CM.6/NEMA S.CM.8/DIN	4	80 mm
SBTN6A	S.CM.3/NEMA S.CM.5/DIN S.CV.3/NEMA S.CV.5/DIN	4	80 mm
SBTN6B	S.CM.8/NEMA S.CM.12/DIN S.CM.16/DIN	6	100 mm
SBTN8A	S.CV.6/NEMA S.CV.8/DIN	8	140 mm
SBTN8B	S.CV.8/NEMA S.CV.12/DIN	8	180 mm
Referência	Caixas	Nº Terminais	Comprimento
SBTN8CD	S.CD.3/NEMA S.CD.4/DIN	6	130 mm
	S.CD.9/DIN S.CD.13/DIN	6	130 mm
SBTN8CD1	S.CD.4/NEMA S.CD.6/DIN	10	160 mm
SBTN12	S.CM.16/NEMA S.CM.24/DIN S.CS.24/NEMA S.CE.36/DIN S.CE.48/DIN S.CS.36/DIN S.CS.48/DIN	10	170 mm
SBTN14	S.CV.16/NEMA S.CV.24/DIN	12	220 mm

Conexões Elétricas Blindadas Multipolar Logic®

Carcaça Plug - 4 rebites
Prensa cabos: Superior

Ref.:	Polos
SCPS4R-10	10
SCPS4R-16	16
SCPS4R-24	24
SCPS4R-32	32
SCPS4R-48	48



Carcaça Plug - 4 rebites
Prensa cabos: Lateral

Ref.:	Polos
SCPL4R-10	10
SCPL4R-16	16
SCPL4R-24	24
SCPL4R-32	32
SCPL4R-48	48



Carcaça Plug - 2 rebites
Prensa cabos: Superior

Ref.:	Polos
SCPS2R-06	6
SCPS2R-10	10
SCPS2R-16	16
SCPS2R-24	24
SCPS2R-32	32
SCPS2R-48	48



Carcaça Plug - 2 rebites
Prensa cabos: Lateral

Ref.:	Polos
SCPL2R-06	6
SCPL2R-10	10
SCPL2R-16	16
SCPL2R-24	24
SCPL2R-32	32
SCPL2R-48	48



Miolo Macho / Miolo Fêmea
Contatos: prata passivada 10A - 250V

Ref.:Macho	Polos	Ref.:Fêmea	Polos
SDMM-04/P*	4	SDMF-04/P*	4
SDMM-06/C**	6	SDMF-06/C**	6
SDMM-08	8	SDMF-08	8



Miolo 35A Macho (380V)
Contatos: prata passivada
Ligação nos contatos até 6 mm²

Ref.:	Polos
SMP-635	6
SMP-635/12*	12

*Opcional: Pino de bloqueio
Ref. SPBS



Miolo 35A Fêmea (380 V)
Contatos: prata passivada
Ligação nos contatos até 6mm²

Ref.:	Polos
SMB-635	6
SMB-635/12*	12

*Opcional: Pino de bloqueio
Ref. SPBS



Miolo Fêmea - 16A
Contatos: prata passivada

Ref.:	Polos
SMB-06	6
SMB-10	10
SMB-16	16
SMB-24	24
1(SMB-16) + 1(SMBPR-16)	32
1(SMB-24) + 1(SMBPR-24)	48



Miolo Macho - 16A
Contatos: prata passivada

Ref.:	Polos
SMP-06	6
SMP-10	10
SMP-16	16
SMP-24	24
1(SMP-16) + 1(SMPPR-16)	32
1(SMP-24) + 1(SMPPR-24)	48



Carcaça base baixa - 2 travas
Entrada da fiação: inferior

Ref.:	Polos
SCBB2T-10	10
SCBB2T-16	16
SCBB2T-24	24
SCBB2T-32	32
SCBB2T-48	48



Carcaça base baixa - 1 trava
Entrada da fiação: inferior

Ref.:	Polos
SCBB1T-06	6
SCBB1T-10	10
SCBB1T-16	16
SCBB1T-24	24
SCBB1T-32	32
SCBB1T-48	48



Carcaça base baixa - 1 trava
com tampa mola
Entrada de fiação: inferior

Ref.:	Polos
SCBB1TTM-06	6
SCBB1TTM-10	10
SCBB1TTM-16	16
SCBB1TTM-24	24



Carcaça base alta - 1 trava
com tampa mola
Entrada de fiação:
Prensa cabos lateral

Ref.:	Polos
SCBA1TTM-06	6
SCBA1TTM-10	10
SCBA1TTM-16	16
SCBA1TTM-24	24



Carcaça Plug - 2 rebites
Prensa cabos: Superior

Ref.:	Polos
SDCP-04	4
SDCP-08	8



* Contatos com Parafuso ** Contato Crimpado Maciço

Disjuntores em Caixa Moldada

Linha MARKIS®

São usados principalmente em circuitos AC 50/60 Hz, tensão de trabalho nominal até 690V, tripolares, disparadores térmico e magnético fixo, ajustável e microprocessado, trabalho nominal até 1250 A.



Linha Max Botton

Modelos disponíveis:

- Botão à impulsão
- Botão cogumelo (tipo soco) à impulsão
- Botão de retenção (tipo soco) girar p/ destravar
- Botão comutador
- Botão duplo
- Bloco de contato
- Blocos de Lâmpada para Sinalizadores e Botões Luminosos
- Sinalizador Luminoso
- Sinalizador LED

Obs: Plásticos e Metálicos.



Linha Challenger®

Contator Série SC-1



O contator Série SC-1 é usado em circuitos AC 50/60 Hz, tensão de trabalho nominal até 690V e corrente de trabalho nominal até 95A de acordo com a classe de emprego AC-3.

Contator Série SC-2



O contator Série SC-2 é usado em circuitos AC 50/60 Hz, tensão de trabalho nominal até 1000V e corrente de trabalho nominal até 630A.

Minicontator Série SC-6



Tensão de trabalho nominal até 690V e corrente de trabalho nominal até 9A.

Contator Auxiliar Série SRC-6



São principalmente aplicados em circuitos onde temos vários controles e/ou sinalizações dependendo do fechamento de um contator principal, podendo ser circuitos de corrente alternada (A.C) até 690 Vca e circuitos de corrente contínua (D.C) até 230 Vcc.

Relé Térmico Série SR-2



O relé térmico SR2 é usado em circuitos AC 50/60 Hz, tensão de trabalho nominal até 1000V e corrente de 0,1A até 630A.

Disjuntor Motor Termomagnético S225/S280



O disjuntor motor permite o arranque de motores a tensão plena, proteção contra sobrecargas e curto-circuitos, não necessitando de fusíveis ou interruptores adicionais. Faixa de ajuste de 0,1 a 80A.

Chaves de Partida



As chaves de partida Steck são destinadas a manobra e proteção de motores trifásicos acoplados às mais variadas máquinas. De acordo com a aplicação, são disponíveis chaves de partida direta trifásica, e partida estrela-triângulo (YΔ). Potências Nominais até 50CV. Maiores sob consulta.

Quadros de Comando Steelbox®



Indicados para diversas aplicações, tais como montagens de comandos de máquinas e motores, projetos especiais e distribuição em geral, instalações industriais, comerciais e residenciais.

Grau de proteção: IP 54 conforme Norma NBR 60529.

Projetado e ensaiado: Conforme Norma NBR IEC 62208.